



**കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽസ്
 റെഡ്ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരള-695035**

നമ്പർ- എ-3461/2022/എം.സി

തീയതി-06-01-2025

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന Specification-നോട്ടു കൂടിയ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ മേഖലയിൽ പരിചയ സമ്പന്നരും അംഗീകൃത ലൈസൻസ് ഉള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ /സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ സീൽ ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച് കവറിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു.

SL. NO.	Name of Products & Specifications	Quantity
1	MAP 90 Dry Powder-2Kg MS SP Red, Portable, IS 15683, EN3, EUROCERT, BIS, PED, LPCB approved, Fights Class A, B, C, & Electrically Started Fire, Fire Rating IS 15683 3A, 70B, EN Rating 13A, 55B, Discharge Mechanism: Thump Triggered, 3.5m Throw, Can Construction: Deep drawn & CO2 Mig welded, Cap Construction: Forging & Machining, External Coating: Epoxy Polyester Powder coating, Working Pressure: 15Bar, HPT: 35 Bar, Cylinder Material: Steel Cr2 (Dc01), 6-year Warranty.	10
2	AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS POWDER BASED (CEILING MOUNTED) 5Kgs, Fights Class A, B, C, and electrically started fires, Rapid installation, Automatic actuation, Certification: BSI tested and PED certified. Agent: MAP90 (most potent ABC powder), Stored Pressure, Product Certificates: EUROCERT, BSI, PED, CE Marked, Kite marked, and UK CA CE. Coverage Area: Up to 12 m2/10m3, Discharge Mechanism: Automatic, Working Pressure: 15 Bar, Hydrostatic Pressure Test: 35 Bar, Cylinder Material: Steel Cr2 (Dc01), Can Construction: Deep Drawn & MIG Welded, Valve/ Cap Construction: Forging & Machining. External Coating: Epoxy Polyester Powder, Helium Leak Detection Tested, 6-year warranty.	5
3	Lithium Battery Fire Extinguisher-2L MS SP, Agent: Water-based Fire Fighting Gel, Portable- Stored Pressure, PED certified, Fights Class A & Lithium Battery Fires, Non-toxic, No PFAS/PFOS, 100% biodegradable, Environment-friendly, Capacity of Agent-2-5%, Fire Rating: 1A, Battery Fire Rating:350WH, Discharge Mechanism: Squeeze Grip, More than 2m Throw, Min Discharge Time: More than 8 seconds, HPT:35 Bar, Can Construction: Cold Impact Extrusion, Valve/Cap Construction: Forging & Machining, DIA of Shell: 108mm, Height: 345mm, 1.2mm Body Thickness, Cylinder Material: Steel Cr2 (Dc01), External Coating: Chrome Finish, Operating Temperature: -30Cto +60C, 6-years Warranty.	1
4	Launcher (Extinguisher + Modular Suppression System) MAP 90 ABC Dry Powder-4Kg, Portable, IS 15683, EN3, BIS, EUROCERT, PED, BSI Tested, Fights Class A, B, C, & ESF, Fire Rating: IS 15683 4A-144B, EN Rating 21A, 144B, Coverage Area: 3.30 Meter square, Discharge Mechanism: Squeeze Grip, Automatic, More than 2m Throw, Can Construction: Deep drawn & Mig welded, Cap Construction: Forging & Machining, External Coating: Epoxy Polyester Powder coating, Working Pressure: 15Bar, HPT: 35 Bar, Cylinder Material: Steel Cr2 (Dc01), Operating Temperature: -30C to +60C, Armed with two heat sensors, that pick up temperature at approx. 68C / 155F, 360-degree discharge for optimum suppression effect, 6-year Warranty.	1
5	Co2 Gas Based Fire Extinguisher -Co2-2Kg Aluminum with Used/Unused Mechanism, Portable- Stored Pressure, EN3, EUROCERT, BIS, PESO, BSI, PED, LPCB, KITEMARK, Fights Class B, C, & Electrically Started Fire, Fire Rating: IS 15683: 34B, EN3: 34B, Discharge Mechanism: Squeeze Grip, More than 2m Throw, Can Construction: Cold Impact Extrusion, Cap Construction: Forging & Machining, External Coating: Epoxy Polyester Powder coating, Working Pressure: 70 Bar, HPT: 225 Bar, Operating Temperature: -30Cto +60C, Cylinder Material: AL/AL ALLOY 6061, 10-years Warranty.	1

6	<p>Fire Escape Gear: Mild Steel Box, Box size: 425mm x 360mm x140mm. Tested to European Standard EN 403:1993-S.</p> <p>Contains two Fire Escape Masks and two Fire Escape Blankets.</p> <p>Fire Escape Masks: Fire Escape Masks are made of imported Fire-retardant materials. A special smoke filtration system, with more than one million micro filters, provides clean, breathable air for up to 30 minutes. Known to reduce Carbon monoxide, propenl (acrolein), hydrogen chloride, hydrogen cyanide, and solid & liquid toxic particles to manageable levels for at least 15 minutes, it shall withstand temperatures up to 80 C, Single Use only.</p> <p>Fire Escape Blankets: Fire Escape Blankets are easy to slip on in an instant and large enough to cover and protect anyone. They are made of imported silicon coated fire-retardant material, and have been designed to ensure that your body gets the maximum possible protection as you make your escape. Fire Blanket Size: 1.2m x 1.8m. Used to cover any vessel containing the fire completely, used to extinguish a clothing fire wrap blanket around victim.</p>	1
---	--	---

ക്രമ നമ്പർ	വിവരണം	തുക / തീയതി
1	ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	2,48,543/-
2	ടെൻഡർ ഫോറം വില (ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 0.25%+18% GST)	708/-
3	നിരത ദ്രവ്യം (ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 1 %)	2485/-
4	ടെൻഡർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും	14-01-2025, 5.00 PM
5	പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും :	28-01-2025, 5.00 PM
6	ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും :	29-01-2025, 11.00 AM
7	ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആധികാരിയുടെ ഓഫീസ് മേൽവിലാസം	രജിസ്ട്രാർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽസ്, റെഡ് ക്രോസ് റോഡ് , തിരുവനന്തപുരം

ടെൻഡർ ഫോറം വില,നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവയുടെ തുക ദേശസാൽകൃത/scheduled ബാങ്കിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രാർ , കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽസ് -ന്റെ പേരിൽ Demand Draft ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

വ്യവസ്ഥകൾ

- ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരുടെയും അവർ രേഖാമൂലം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിൽ ടെണ്ടർ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും . ഇവരുടെ അഭാവത്തിലും നിശ്ചിത സമയത്ത് ടെൻഡർ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും.
- ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതിയിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അവധിയാകുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത് പ്രവർത്തി ദിവസത്തിൽ രാവിലെ **11.00AM** മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.
- ടെൻഡറിന് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ, ജി. എസ്. ടി , ഐ.ടി ചട്ടങ്ങൾ മറ്റു സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ/ ഉത്തരവുകൾ ബാധകമായിരിക്കും.
- ടെണ്ടറുകൾ ഏതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതിനും തീർപ്പു കൽപ്പിക്കുന്നതിനും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും നീട്ടിവക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
- ആകെ ടെൻഡർ തുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരിക്കണം.

6. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ, കരാറു തുകയുടെ 5 % തുക സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും, 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത കരാർ ഏർപ്പെട്ട് പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുമാണ്.
7. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുള്ളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
8. ടെണ്ടർ ഫോമിൽ എത്ര കാലയളവിനുള്ളിൽ Items- ലഭ്യമാക്കും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
9. Product-ന്റെ warranty period 6 വർഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല.
10. Product- സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും 100% payment നൽകുന്നത്.
11. ടെൻഡർ ഫോറം കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ നേരിട്ടെത്തി കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് .



വിശ്വസ്തയോടെ,

രജിസ്ട്രാർ

✕

പകർപ്പ്:

1. കരുതൽ ഫയൽ
2. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ (to publish in website)
3. നോട്ടീസ് ബോർഡ്